



Fenêtres Bois-métal – Haupt Sirius.

La fenêtre Haupt Sirius est une fenêtre avec un excellent rapport qualité/prix. Le bois à l'intérieur procure un climat d'habitat très agréable. A l'extérieur, l'aluminium assure une bonne protection contre les intempéries et demande un minimum d'entretien.

Les profils étroits garantissent un apport de lumière maximale. La fenêtre Haupt Sirius remplit toutes les exigences techniques actuelles comme : l'étanchéité à la pluie, l'isolation phonique et thermique ainsi qu'une protection à l'infraction.

Tradition. Emotion. Innovation.

Haupt AG

Holzbau und Fensterbau
Rosswöschstrasse 28
6017 Ruswil


Telefon 041 495 17 33
Telefax 041 495 20 70
www.haupt-ag.ch
info@haupt-ag.ch

HAUPT





Holzbau und Fensterbau

Haupt Sirius : Type 68/110. Option 68/100

Sirius L




Sirius LR







Haupt Sirius : Type 68/110. Option 68/100 au Standard Minergie avec du verre isolant triple

Sirius L



Sirius LR



Utilisation : Constructions nouvelles et rénovations.

Fenêtre bois-métal économique : La fenêtre Haupt Sirius est appropriée pour les constructions nouvelles et les rénovations. Elle convainc par ses multiples possibilités d'utilisation. A l'intérieur, le bois procure un climat d'habitat agréable et à l'extérieur l'aluminium est résistant au climat. Elle est très agréable au nettoyage et à l'entretien. Elle est aussi livrable avec des assemblages sans chant-frein.

Vitrages : Verre isolant avec des intercalaires isolants Swisspacer en différentes couleurs standard.

Sur demande nous pouvons utiliser des verres spéciaux : protection phonique, thermique, solaire et anti-infraction.

Type 68/110 LR ou 68/110L : Avec un verre isolant double (valeur U_g 1,1 W/m²K) la valeur U_w exigée par la loi de 1,3 W/m²K pour toute la fenêtre est atteinte. L'isolation phonique est de 32 dB.

Type 68 /110 LR/M et 68/110L/M : Le standard Minergie (valeur U_w 1,0 W/m²K) est atteint avec les verres isolants triples (U_g 0,7W/m²K) L'isolation phonique est de 32 dB.

Traitement de surfaces : En bois naturel ou en peinture couvrante, traité avec des vernis acryliques et écologiques. Nous proposons les fenêtres avec diverses essences comme : sapin, épicéa, mélèze chêne, douglas, etc. La teinte standard des peintures couvrantes est RAL 9010 ou d'autres teintes de la palette de couleurs RAL ou NCS.

Ferrements et poignées : nous proposons les ferrements standard avec le degré de sécurité de base intégré. Sur demande, des degrés de sécurité plus élevés sont possibles.

Un large assortiment de poignées est disponible.

Individuelle : En matière de fenêtres presque rien n'est impossible pour nous, laissez-vous conseiller par nos spécialistes.